

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 2026/2

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
DS GALECO - Blacha płaska arkusz foliowana
DS RP - Blacha płaska arkusz foliowana

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Blacha płaska

3. Zamierzone zastosowanie:
Elementy wykończenia dachów lub ścian

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice
Polska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma PN-EN 10169+A1: 2012

„Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły.
Warunki techniczne dostawy”

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe GreenCoat Crown BT mat
Grubość blachy	0,5 mm
Gatunek stali i rodzaj powłoki metalicznej	S280GD+Z275
Grubość powłoki wierzchniej	26 μm

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe GreenCoat Pural BT mat
Grubość blachy	0,5 mm
Gatunek stali i rodzaj powłoki metalicznej	S280GD+Z275
Grubość powłoki wierzchniej	50 μm

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe Granite Ultramat
Grubość blachy	0,5 mm
Gatunek stali i rodzaj powłoki metalicznej	S280GD+Z275
Grubość powłoki wierzchniej	35 μm

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe Granite Ultramat
Grubość blachy	0,5 mm
Gatunek stali i rodzaj powłoki metalicznej	S220GD+Z225
Grubość powłoki wierzchniej	35 μm

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe Rough Matt Polyester
Grubość blachy	0,5 mm
Gatunek stali i rodzaj powłoki metalicznej	S280GD+Z275
Grubość powłoki wierzchniej	30 μm

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe GreenCoat Pro BT Mat
Grubość blachy	0,5 mm
Gatunek stali i rodzaj powłoki metalicznej	S280GD+Z275
Grubość powłoki wierzchniej	36 μm

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Wojciech Piątkowski 

Menadżer ds. wdrożeń projektów i kontroli jakości

Balice, 16.02.2026

1950

Date	Description
1950-01-01	...
1950-01-15	...
1950-02-01	...
1950-02-15	...
1950-03-01	...
1950-03-15	...
1950-04-01	...
1950-04-15	...
1950-05-01	...
1950-05-15	...

...

...

...

...

...