



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 4/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Galeco STAL
Systemy rynnowe: Galeco STAL 120/90, Galeco STAL 135/90, Galeco STAL 135/100, Galeco STAL 150/100, Galeco STAL 150/120
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
SR STAL
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Odprowadzanie wody opadowej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: - **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 612:2006, „Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: - **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: - **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: - **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Załącznik nr 1
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Wojciech Piątkowski
Menadżer ds. Rozwoju Produktu i Kontroli Jakości

Balice, 15.12.2022 r

(aktualizacja KDWW nr 4 z dn. 12.07.2022)

Wojciech Piątkowski



ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice
tel. 12 258 32 00, fax 12 258 32 01
NIP: 679-25-94-371
Regon: 357106118

Załącznik nr 1

Tablica 1 – Właściwości rury

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Stal ocynkowana, gatunek min. DX51D+Z275	
Grubość blachy	≥0,6mm	
Grubość powłoki organicznej	≥25μm	
Grubość powłoki cynkowej	≥20μm	
Szerokość szwu	≥6mm	

Tablica 2 – Właściwości rynny

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Stal ocynkowana, gatunek min. DX51D+Z275	
Grubość blachy	≥0,6mm	
Grubość powłoki organicznej	≥25μm	
Grubość powłoki cynkowej	≥20μm	

Tablica 3 – Właściwości elementów wykonanych ze stali powlekanej

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Stal ocynkowana, gatunek min. DX51D+Z275	
Grubość powłoki organicznej (powlekanie ciągłe)	≥25μm	
Grubość powłoki cynkowej	≥20μm	

Tablica 4 – Właściwości elementów malowanych proszkowo

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Stal ocynkowana, gatunek min. DX51D+Z275	
Grubość powłoki organicznej (lakierowanie proszkowe)	≥60μm	
Grubość powłoki cynkowej	≥20μm	