

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 8/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Galeco NOVA
Galeco NOVA panele podsufitkowe: pełne, perforowane; listwy: J, H, narożnik zewnętrzny
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PP NOVA
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wykonywanie okładzin okapów dachowych w zacienionych miejscach na zewnątrz budynku.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: - **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: - **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: - **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: - **ITB-KOT-2018/0493 wydanie 2**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - **Instytut Techniki Budowlanej**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr certyfikatu: - **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Załącznik nr 1
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać(-a):
Wojciech Piątkowski
Menadżer ds. Rozwoju Produktu i Kontroli Jakości

Piátkowski

Balice, 18.07.2023 r.

Załącznik nr 1

Tablica 1 – Właściwości elementów:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura mięknięcia wg Vicata	≥ 75°C	
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 38 MPa	
Moduł sprężystości przy rozciąganiu	≥ 2000 MPa	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Brak uszkodzeń	
Skurcz termiczny	≤ 0,5%	
Sztuczne starzenie (trwałość barwy po 2.0 GJ)	Nie większa niż 3 stopień skali szarej	
Udarność metodą Charpy’ego	≥ 9 kJ/m2	