



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 4 z dnia 29.06.2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu:

Systemy rynnowe Galeco STAL, STAL², rynny, rury spustowe, akcesoria rynnowe i rurowe: Galeco STAL 120/90, Galeco STAL 135/90, Galeco STAL 135/100, Galeco STAL 150/100, Galeco STAL 150/120, Galeco STAL², Kosze zlewowe z wyjściem na rurę: 80x80 mm, fi 90 mm, fi 100 mm.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Numer identyfikujący wyrób, czyli nazwa, data produkcji oraz kod EAN znajduje się bezpośrednio na etykiecie wyrobu gotowego.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Rynny dachowe i rury spustowe Galeco STAL, STAL², służą do odprowadzania wody opadowej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent: Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Polska
Zakłady produkcyjne: ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Polska
ul. Husarska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska
ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Kraków, Polska
ul. Rynek 35, 33-190 Ciężkowice, Polska
ul. Wyzwolenia 9A 80-537 Gdańsk, Polska
Passauer Straße 3+5, 94481 Grafenau, Niemcy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

- nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny zgodności 4

Galeco Sp. z o.o.

32-083 Balice k/Krakowa
ul. Uśmiechu 1

tel. +48 12 258 32 00
fax +48 12 258 32 01

www.galeco.pl



7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. **Polska Norma wyrobu:**

Polska Norma PN-EN 612 maj 2006, „Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład”. PN-EN 607 listopad 2005, „Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania”.

7b. Krajowa ocena techniczna: - **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr certyfikatu: - **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Załącznik nr 1

9. Właściwości użytkowe określonych powyżej wyrobów są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Magdalena Gardyla

Specjalista ds. Rozwoju Produktu i Jakości



Balice, 29.06.2018 r.

Galeco Sp. z o.o.

32-083 Balice k/Krakowa
ul. Uśmiechu 1

tel. +48 12 258 32 00
fax +48 12 258 32 01

www.galeco.pl



Załącznik nr 1

Tablica 1

Właściwości fizyczne i mechaniczne rynien dachowych oraz rur spustowych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Blacha stalowa gatunek minimum DX51 D + Z, powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m ² , grubość powłoki organicznej minimum 40 μm z każdej strony zgodnie z PN-EN 10346:2011	PN-EN 612:2006
Kształt i wygląd	Kształt i wymiar rynien spustów zgodny z pkt. 4 PNEN 621:2006: Rynna: - szerokość rozwinięcia: 228, 277, 333 mm +/- 2mm - obrzeża klasa X - długość elementów 3000, 4000 mm +/- 10 mm Rura: - średnica nominalna: 87, 100/120 mm - zakładka: rąbek leżący klasa X Długość elementów 1000, 3000 mm	PN-EN 612:200
Grubość materiału	Minimum 0,6 mm	PN-EN 612:2006



Tablica 2

Właściwości fizyczne elementów wyposażenia, zaślepki systemu Galeco Stal²

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność na działanie wysokiej temperatury ^a	c ; d	PN-EN ISO 580:2006
Temperatura mięknięcia według Vıcata	≥75°C	PN-EN ISO 727
Sztuczne starzenie ^b (trwałość barwy)	Barwa: Zmiana barwy nie powinna przekraczać 3 stopnia skali szarej wg EN 20105-A02	EN 20105-A02:1996

^a Bez uszczelnienia i tylko dla elementów wyposażenia wykonanych metodą wtrysku

^b Dla elementów wyposażenia wykonanych metodami innymi niż metodą wtrysku

c

1. W promieniu równym 15-krotnej grubości ściany wokół punktu wtryskowego głębokość pęknięć, rozwarstwień lub pęcherzy nie powinna przekraczać 50 % grubości ściany mierzonej w tym punkcie.

2. W odległości równej 10-krotnej grubości ściany od strefy przeponowej, głębokość pęknięć, rozwarstwień lub pęcherzy nie powinna przekraczać 50 % grubości ściany mierzonej w tym punkcie.

3. W odległości równej 10-krotnej wartości grubości ściany od punktu wlewu pierścieniowego długość pęknięć nie powinna przekraczać 50 % grubości ściany mierzonej w tym punkcie.

4. Linia łączenia nie powinna mieć rozwarcia większego niż 50 % grubości ściany w tej linii.

5. W pozostałym obszarze głębokość pęknięć i rozwarstwień nie powinna przekraczać 30 % grubości

6. ściany w danym punkcie, a pęcherze nie powinny mieć długości większej niż 10 – krotna grubość ściany

^d Po rozcięciu elementu wyposażenia przecięcia oglądane bez powiększenia nie powinny mieć obecnych wytrąceń



Tablica 3

Właściwości materiałowe akcesoriów rynnowych oraz rur spustowych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Blacha stalowa gatunek minimum DX51 D + Z, powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m ² , grubość powłoki organicznej minimum 25 lub 60 μm z każdej strony zgodnie z PN-EN 10346:2011	PN-EN 612:2006
Grubość blachy	Min. 0,6 mm	

Tablica 4

Właściwości materiałowe oraz mechaniczne uchwytów rury spustowej

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Blacha stalowa gatunek minimum DX51 D + Z, powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m ² , grubość powłoki organicznej minimum 60 μm z każdej strony zgodnie z PN-EN 10346:2011	PN-EN 612:2006
Klasa korozyjności	Klasa odporności na korozję: A	PN-EN 1462:2006
Wytrzymałość uchwytów, mm	Trwałe odkształcenie ≤3	PN-EN 12095:2001

